



## Wertschutzschrank DIAMANT – IT S60DIS

### Sicherheitsklasse VdS 2 und VSÖ EN 2 mit Innentresor S60DIS

Versicherbar in Österreich und Deutschland:  
 versicherbar gewerblich: € 50.000,00  
 versicherbar privat: € 100.000,00

(mit Alarmanlage doppelte Versicherungssumme möglich –  
 EMA - Vorrichtung nötig)

**Sicherheitsmerkmale:** Mehrwandige Tresorkonstruktion mit hochfester Spezialbetonfüllung. Kompakte Wandstärke (52 mm) am gesamten Korpus, Türstärke 114 mm. Durch die außenliegenden Türbänder ist ein Öffnungswinkel von 180° möglich. Verriegelung 3-seitig mittels Riegelbolzen, durchgehendes Hintergreifprofil an der Türbandseite. Zur Bodenverankerung vorgesehen. Der Innentresor wurde an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung unterzogen (1 Stunde bis 1090°C). Hier sind Ihre Datenträger ect. optimal geschützt. Serienmäßige Verriegelung über ein Doppelbartschloss. Die Einrichtung besteht aus 3 Schubladen.



Modell POIT-2/1 mit  
 IT-Elektronik DSF S  
 und Metallbeschlag

**Optional ELEKTRONIKSCHLOSS:** Das Elektronikschloss DSF S oder DFS S plus bietet hier einen großen Vorteil. Das Schnapp-Riegelwerk sorgt für eine automatische Bolzenverriegelung.

-----  
*Die bisher geforderten Mindestgewichte werden durch eine verpflichtende Bodenverankerung bei Schränken unter 1000 kg ersetzt. Die korrekte Bodenverankerung bzw. der Alarmanlageneinbau muss mittels einer Konformitätserklärung bestätigt werden.*  
 -----

#### Datenträgerbefüllung für .../8:

CD-Rom: 2 Schubladen mit 3 Reihen á 33 Stk - 198 Stk  
 3 ½: 3 Schubladen mit 4 Reihen á 99 Stk - 1188 Stk  
 8 mm DAT-Band: 3 Schubl. 4 Reihen á 18 Stk - 216 Stk

#### Datenträgerbefüllung für .../9:

CD-Rom: 2 Schubladen mit 4 Reihen á 33 Stk - 264 Stk  
 3 ½: 3 Schubladen mit 5 Reihen á 99 Stk - 1485 Stk  
 8 mm DAT-Band: 3 Schubl. 5 Reihen á 18 Stk - 270 Stk

Modell	Außenmaße mm H x B x T	S-60DIS Einsatz mm H x B x T	Gewicht kg (ca.)	Offenes Fach Ordnerhöhe	Volumen Liter
POIT- 1/1	780 x 685 x 815 *	400 x 380 x 387	740	-	58
POIT- 1/2	780 x 685 x 950 *	400 x 380 x 522	815	-	79
POIT- 2/1	1080 x 685 x 815 *	400 x 380 x 387	880	1	58
POIT- 2/2	1080 x 685 x 950 *	400 x 380 x 522	950	1	79
POIT- 3/1	1415 x 685 x 815 *	2 Stk. 400 x 380 x 387	1220	-	116
POIT- 3/2	1415 x 685 x 950 *	2 Stk. 400 x 380 x 522	1290	-	158
POIT- 4/1	1715 x 685 x 815 *	2 Stk. 400 x 380 x 387	1315	1	116
POIT- 4/2	1715 x 685 x 950 *	2 Stk. 400 x 380 x 522	1395	1	158

\* + 90 mm für Beschlag