



## Elektronik-Feuerschutztresor SYDNEY

Diese Feuerschutztresorserie im modernen Design zeichnen sich durch eine bequeme Handhabung und zuverlässige Funktionsweise aus.



Feuerwiderstand LFS 60 P zertifiziert nach ECB S EN 15659 d. h., dass der Safe für eine Stunde beflammt wird und dabei darf der Innenraum des Safes, die Temperatur von 170°C nicht übersteigen.

Die Tür, sowie auch der Korpus sind doppelwandig und mit Feuerschutzbeton befüllt. Die massiven Riegelwerksbolzen sorgen für eine optimale Sicherheit.

Zur Aufbewahrung von kleinen Gegenständen sind die Modelle Sydney 40 & 55 im Innenraum an der Oberseite mit einer herausnehmbaren Schublade ausgestattet.

Die Modelle Sydney 65 & 140 beinhalten ein fixes verschließbares Innenfach, welches sich bei Modell 65 an der Oberseite und bei Modell 140 an der Unterseite im Innenraum befindet. Ebenso sind diese Modelle mit einem Panikverschluss ausgestattet, d. h. die Tür verriegelt beim Schließen automatisch.

Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel

1 Bohrung am Boden (Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten)

Hochwertiges Elektronikschloss, 1 Mastercode, 1 Benutzercode, elektronische Notöffnung vorstehend mit Batteriebetrieb  
4 x 1,5 V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

Sydney 40+55: EL mit Drehgriff

Sydney 65 + 140: EL mit Handhebelgriff

Farbe: Anthrazit



Sydney 140



Sydney 40

Modell	Art. Nr.	Außenmaße mm H x B x T	Innenmaße mm H x B x T	Durchgangslichte	Gewicht kg	Vol. Lit.	Fachböden	Schubladenhöhe
Sydney 40*	T05436	320 x 445 x 450	210 x 340 x 295	170 x 340	38	21	-	40
Sydney 55*	T05437	510 x 445 x 450	405 x 340 x 295	405 x 340	51	41	1	40
Sydney 65**	T05438	715 x 485 x 475	525 x 345 x 300	440 x 345	86	55	1	85
Sydney 140**	T05439	1385 x 710 x 625	1170 x 545 x 405	1030 x 545	310	260	2	140

Anmerkung: Außenhöhe inkl. Sockel, Außentiefe inkl. Beschlag, Innenhöhe und Volumen inkl. Schublade \* Drehgriff \*\* Handhebel