

VSÖ-Empfehlungen für Höchstdeckungssummen von Wertbehältnissen

Widerstandsgrad				EN-Mindest- schloss- ausstattung ENV1300 ¹⁰⁾	VVO - VSÖ - Sicherheits- klasse	Höchstdeckungssummen in 1000 EUR			
Wertschutz- schränke	Wertschutzräume in Massiv, Modul oder Mischbauweise	Schränke für Geldausgabe- Automaten	Depotsysteme Deposit Safe (D) Nachttresor (N)			Gewerbe ohne EMA	Gewerbe mit EMA ¹¹⁾	Privat ohne EMA ¹¹⁾	Privat mit EMA
ÖNORM ^{2) 3) 4)} EN1143-1 VdS2450 prEN 11450	ÖNORM ^{4) 5) 6)} EN1143-1 VdS2451	EN1143-1/A1 ²⁾ UL291 VdS2527	ÖNORM ^{2) 7)} EN1143-1/A2 VdS2528						
					Haushalt			¹⁾	
S1	-	-	-	1-A	EN S1	-	-	5	5
S2	-	-	-	1-A	EN S2	-	-	20	20
O, N	-	-	-	1-A	EN 0	10	20	20	40
I	-	-	-	1-A	EN 1	20	40	65	130
II	-	II	-	1-A	EN 2	50	100	100	200
III	-	III	D-III, N-III	1-B	EN 3	100	200	200	400
IV	-	IV	D-IV, N-IV	2-B	EN 4	150	300	400	800
V, IV KB	V		D-V, N-V	2-B	EN 5	250	500		
VI, V KB	VI, V CD			2-C (2-B)	EN 6	375	750		
	VII, VI CD			2-C	EN 7	500	1000		
	VIII, VII CD			2-C	EN 8	WSS⁸⁾ WSR⁹⁾ 500 750	Anfrage 1500		
	IX, VIII CD			2-C	EN 9	WSS⁸⁾ WSR⁹⁾ 500 1000	Anfrage 3000		
	X, IX KB (CD)			2-C	EN 10	WSS⁸⁾ WSR⁹⁾ 500 1000	Anfrage 4000		
	XI, X KB (CD)			3-C ^ 2-D	EN 11	1000	5000		
	XII, XI KB (CD)			3-C ^ 2-D	EN 12	1000	7500		
	XIII, XII KB (CD)			2-D	EN 13	1000	10000		
	XIII KB (CD)			2-D	EN 14	1000	>10000		

Zusätze wie „EX“ (Sprengstoff-getestet), sind nicht anzuwenden, *KURSIV* geschriebene Widerstandsgrade sind nicht sinnvoll, daher nur in Ausnahmefällen nach Rücksprache versicherbar

¹⁾ Ungeprüfte Wertschutzschränke oder unversperrte Möbelstücke im Rahmen der Haushaltsversicherung nach VVO-Merkblatt bzw. Anfrage an den Versicherer

²⁾ Freistehende Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht, sowie alle Geldautomatenschränke und Nachttresore sind entsprechend der Herstellerangaben mit den mitgelieferten Ankern am Boden zu verankern. Die Bodenverankerung ist integrierender Bestandteil der Versicherung und muss mit einer Konformitätserklärung nachgewiesen werden.

³⁾ Einmauerschränke sind nach Herstellerangaben einzumauern. Die Einmauerung ist integrierender Bestandteil der Versicherung und muss mit einer Konformitätserklärung nachgewiesen werden

⁴⁾ KB: Zusatztest Kronenbohrer nach VdS2450

⁵⁾ CD: Zusatztest Kronenbohrer (Core Drill) nach EN1143-A2

⁶⁾ Wertschutzräume in Massivbauweise sind auch nach Bauplanungsempfehlungen errichtbar:

die Bauvorschrift für VVO Sicherheitsklasse EURO WG XI wird in EN11 eingestuft
die Bauvorschrift für VVO Sicherheitsklasse EURO WG IX wird in EN9 eingestuft
die Bauvorschrift für VVO Sicherheitsklasse EURO WG V wird in EN5 eingestuft

⁷⁾ Einwurf- und Nachttresoranlagen (mit oder ohne Fallschacht) die nach den VSÖ-VVO Konstruktions- und Einbaurichtlinien errichtet werden, werden in die dem Aufnahmeschrank entsprechende Sicherheitsklasse, jedoch höchstens in EN6 eingestuft, Anlagen mit Fallschacht in einen Wertschutzraum entsprechend der Sicherheitsklasse des Raums auch darüber. Die Einwurfvorrichtungen müssen mit einem VSÖ Label „ENT“ gekennzeichnet sein.

⁸⁾ WSS = Wertschutzschrank ⁹⁾ WSR = Wertschutzraum

¹⁰⁾ Schlüssel- oder Codeschloss

¹¹⁾ EMA = Einbruchsmeldeanlage nach VSÖ-VVO Bestimmung